MARGREITER TECHNIK

Österreich
Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland
Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

ARGOX
a SATO company

iX4 Pro Series

Bestes Preis-Leistungs-verhältnis in der Klasse leichter Industriedrucker

intelli & smart mode inside

Bestes etikettensparendes Protokoll!

HIGH QUALITY

Mit leistungsstarker MPU und erweitertem Speicher für mehr Arbeitseffizienz und vielfältigere Anwendungsmöglichkeiten

Anwendungen

Lager



Fertigung

Transport und Logistik



Umfangreiche Funktionen

Neues Bedienfeld-Design

Vergrößerte Drucktasten erleichtern die Bedienung für Nutzer mit Handschuhen

Benutzerfreundlicher Kalibriermodus

Intelli- und Smart-Mode Kalibrierung per Tastendruck führt Aufgaben sofort nach der Installation aus.

Automatische Erkennung der Druckersprachen-Emulation

Automatische Anpassung an häufig verwendete Druckersprachen für maximale Benutzerfreundlichkeit

Vielfältige Schnittstellen

Integriertes Ethernet, zwei USB-Hosts, USB Device, RS-232, erweiterbar mit WI-FI und GPIO-Karte
(nur ix4-240 PRO / iX4-250 Pro / iX4-350 PRO)

MARGREITER TECHNIK

Österreich
Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland
Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

intelli & smart mode inside

ARGOX
a SATO company

Druckerspezifikationen	iX4-200 Pro	iX4-240 Pro	iX4-250 Pro	iX4-350 Pro
Druckverfahren	Direct Thermal & Thermal Transfer			
Druckauflösung	203 dpi (8 dots/mm)			300 dpi (12 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit	Max. 6 ips		Max. 8 ips	Max. 6 ips
Drucklänge	Max. 100"(2540 mm)			Max. 50"(1270 mm)
Druckbreite	Max. 4.13"(105 mm)			Max. 4.08"(103.7 mm)
Speicher	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB Speicherung bis zu 32GB)			
CPU Type	32 bit RISC microprocessor			
Verbrauchsmaterialien				
Sensoren	Reflexsensor 1 x (beweglich) & Durchlichtsensor 1 x (zentral positioniert)			
Materialtypen	Rolle, gestanzt, endlos, Leporello, Black Mark, Anhänger, Belege auf Thermo- oder Vellum-Papier			
Material	Max. width:4.48"(114mm). Min. width: 1" (25.4 mm). Thickness: 0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 8.26"(210mm)OD on a 3"(76mm) ID core. 7"(177.8mm) OD on a 1.5"(38mm) ID core			
Farbband	Max. Breite: 4.4" (112 mm). Min. Breite: 1" (25.4 mm). Max. Länge 450m Wachs, Max OD 3.2" (81.3mm). Kern DM 1"(25.4mm). Wachs, Wachs/Harz, Harz - Farbband mit Innen- oder Außenwicklung)			
Schriftarten & Symbologie				
Schriftarten	Interne Zeichensätze standardmäßig, 5 alphanumerische Schriftarten von 0.049" bis 0.23" (1.25 mm - 6 mm), interne Schriftarten bis 24x24 und in 4 Richtungen von 0 bis 270° erweiterbar. Soft Fonts herunterladbar, GB 18030 Standard wird unterstützt. Druck beliebiger Windows True-Type Schriften, Unterstützung skalierbarer Schriftarten			
1D Barcodes	PPLA: Code 39☐UPC-A☐UPC-E☐Code 128 subset A/B/C☐EAN-13☐EAN-8☐MSI☐Codabar☐Plessey☐UPC2☐UPC5☐Code 93☐Postnet☐UCC/EAN-128☐ ,UCC/EAN-128 K-MART☐ UCC/EAN-128 Random weight☐Telepen☐FIM☐Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) ☐GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39☐ UPC-A☐ UPC-E☐ Matrix 2 of 5☐ UPC-Interleaved 2 of 5☐Code 39 with check sum digit ☐Code 93☐EAN-13☐EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) ☐Codabar☐Postnet☐Code128 subset A/B/C☐Code 128 UCC (shipping container code) ☐Code 128 auto☐UCC/EAN code 128 (GS1-128) ☐ Interleave 2 of 5☐Interleaved 2 of 5 with check sum☐Interleaved 2 of 5 with human readable check digit☐German Postcode☐Matrix 2 of 5☐ UPC Interleave 2 of 5☐ EAN-13 2/5 digit add-on☐ UPCA 2/5 digit add-on☐UPCE 2/5 digit add-on☐GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39☐ UPC-A☐ UPC-E☐ Postnet☐ Code128 subset A/B/C☐Interleave 2 of 5☐Interleaved 2 of 5 with check sum☐Interleaved 2 of 5 with human readable check digit☐Code 93☐Code 39 with check sum digit☐MSI☐EAN-8☐Codabar☐Code 11☐EAN-13☐Plessey☐GS1 Data bar (RSS) ☐ Industrial 2 of 5 ☐ Standard 2 of 5☐ Logmars			
2D Barcodes	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode			
Graphics	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI			
Emulation	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto			
Schnittstellenmerkmale und Integration				
Bedienoberfläche	3 x LED-Anzeige, 3 x Taste		3 x LED Anzeige, 3 x Taste, 1 x LCD Display	
Kommunikations Schnittstelle	USB device, RS-232	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2		
Echtzeituhr (RTC)	N/A		Standard	
Treiber	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver			
Software	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+			
Datenbankanbindung	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)			
Betriebs- und Umgebungsmerkmale				
Stromversorgung	Internes Universal-Schaltnetzteil - Eingangsspannung 100 bis 240 V, 50-60 Hz			
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur 40°F - 104°F (4°C - 40°C), Luftfeuchtigkeit 0% - 90% (nicht kondensierend) Lagertemperatur: -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)			
Zulassungen	CE, CB, cULus, FCC, ICES, RoHS, BSMI			
Physische Eigenschaften				
Abmessungen	L 257 mm - B 263 mm - T 432 mm			
Gewicht	29lbs (13 kg)			

*Argox behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Argox-Vertriebspartner, um die aktuellsten Spezifikationen zu erhalten.

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

Zubehör

Guillotine-Cutter

Rotations-cutter

Spender

WLAN (*)

External rewinder

(*) Nicht verfügbar für iX4-200 Pro

Argox Information Co., Ltd.
8F., No. 28, Baogao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231029, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 https://www.argox.com https://www.youtube.com/user/argoxmkt email:service@argox.com

Copyright © 2024. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

v4.0