



F44AC G-50 TL

ÜBERGANGSPHASE: Produktbranding verändert sich gemäß des neuen Markenbildes.

GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Urheberrechtlich geschütztes Produktdesign für mehr ergonomischen Komfort und weniger Rückstoß
- Werkzeugfreies Entfernen von blockierenden Klammern
- Leichtes Nachladen durch direktes Öffnen der Magazin-Führungsleiste

SCHWERDRAHT KLAMMERN

- Schnelle Verarbeitung
- Auf den Anwendungsfall angepasste Spitzengeometrie
- Im Trockenbau können auch Plattenstöße verbunden werden



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Luftauslass ohne Werkzeug nach Bedarf justierbar
- Tiefenstellrad zur Justierung der Einschlagtiefe
- Einzelschuss oder Serienschuss-Kontaktauslösung wahlweise einstellbar für erhöhte Sicherheit
- Widerstandsfähiges Design für anspruchvollste Jobs

ANWENDUNGEN

- Ummantelungen
- Unterbodenbau
- Dachdecken
- Möbelbau
- Paletten
- Vinylverkleidungen
- Kisten
- Gehäuse

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
310 mm	92 mm
12.20 inch	3.62 inch
Länge	Gewicht
345 mm	2,25 kg
13.58 inch	4.95 lbs

Arbeitsdruck

5 - 7 bar | 70 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.16 L. | 0.041 SCF
Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	11,10 mm 0.437"
Innenmaß	7,60 mm 0.299"
Durchmesser	1,40 - 1,60 mm 0.055 - 0.062"
Länge	25 - 50 mm 1 - 2"
Magazinkapazität	155
Klammern Typ	SENCO® G5562 (=N), ATRO® 100, BEA® 14/155, Haubold® KG700

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 92.02 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 81.50 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

3.47 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss- & Kontaktauslösung
Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

- F47C B7/G-65 Klammerngerät

WEITERE INFOS

Auch mit ETA Zertifizierung erhältlich.

