



ÜBERGANGSPHASE: Produktbranding verändert sich gemäß des neuen Markenbildes.

GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Werkzeugfreies Entfernen von blockierenden Klammern
- Luftauslass ohne Werkzeug nach Bedarf justierbar
- Kontakt-Safety positioniert hinter der Nase, für perfekte Sicht auf das Werkstück

SCHWERDRAHT KLAMMERN

- Schnelle Verarbeitung
- Auf den Anwendungsfall angepasste Spitzengeometrie
- Im Trockenbau können auch Plattenstöße verbunden werden



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

- Schwerdraht Klammerngerät für Klammern bis 65 mm
- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Tiefenstellrad zur Justierung der Einschlagtiefe ohne Werkzeug

ANWENDUNGEN

- Ummantelungen
- Unterbodenbau
- Dachdecken
- Möbelbau
- Paletten
- Kisten & Gehäuse
- Vinylverkleidungen

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

| Höhe | Breite |
|------------|-----------|
| 350 mm | 95 mm |
| 13.78 inch | 3.74 inch |
| Länge | Gewicht |
| 390 mm | 2,88 kg |
| 15.35 inch | 6.34 lbs |

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.45 L. | 0.051 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

| | |
|-----------------------|---|
| Außenmaß | 11.30 mm 0.444" |
| Innenmaß | 7.70 mm 0.303" |
| Draht | 1.70 x 1.90 mm 0.067 x 0.075" |
| Schenkel-länge | 25 - 65 mm 1 - 2 ½" |
| Klammern-typ | SENCO Q (=Q6774), BEA 180, HAUBOLD HD7900 |
| Kapazität | 100 |

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 104.90 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 92.40 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

4.24 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Kontaktauslösung

Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

- F47C B7/G-65

WEITERE INFOS

Auch mit ETA Zertifizierung erhältlich.

