

Dura Spin Akku Magazinschrauber



Anwendungen

Holzbau und auf Holz oder Metallkonstruktion, für die Befestigung von Zement oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion, zum Bau von Terrassenkonstruktionen und Fußbodenbau


Eigenschaften

- Patentiertes Corner fit System
- Wahlschalter für 1.600 oder 2.500 U/min
- Hocheffizienter bürstenloser Motor
- Präzise Tiefeneinstellung
- Schneller Wechsel der Bits

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	419,5x86x243 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Geräuschemission (Lpa)	63,5 dB
Geräuschemission (Lwa)	74,5 dB
Vibration	1,1 m/s ³
Magazinkapazität	50 Stück
Akku Typ	Li-Ion
Akku Voltzahl	18 V
Akku Ampere Nennwert	3 Ah
Akkuleistung	54 W
Aufladezeit 80%	15 Minuten
Aufladezeit 100%	45 Minuten
Eintreibvorgänge je Ladung	2000
Anzahl Akkus im Set	2 Stück
Volt	230 V
Frequenz	50 Hz
Elektrikanschluß Typ	Continental
Umdrehungen pro Minute (RPM)	2500 RPM

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Ds722-18V Dura Spin Magazinschrauber

Art. Nr.

10C2001N

EAN code

8715274245218