

2,3mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert



Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten



Technische Daten

Länge	60 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	36°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	174,93 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	34-35 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S024
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	1575 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,18 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	22,45 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	629 N/mm131
Beschichtungslänge	44 mm
Kopf-Querschnittsfläche	24 mm
Spitzenlänge	3,6 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsklasse	1

2,3mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	2000
Maßeinheit	8715274043715
Tara	4,294 kg