



Anwendungen

Bauverleistungen, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, Glasleisten

Eigenschaften


- Leichtes Magnesiumgehäuse
- Ölfreier Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Einzel- und Kontaktauslösung

Stiftnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	266,7x63,5x247,6 mm
Nettogewicht	1,1 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	68 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	68 dB
Geräuschemission (Lwa)	78,8 dB
Vibration	<2,5 m/s ³
Magazinkapazität	110 Stück
Gauge	18 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation



1,18-1,2 mm

MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Stiftnagler FinishPro18Mg für AX 1,2mm

Art. Nr.

1U2025N

EAN code

0741474113659