

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Anwendungen

Profilbretter, Verleistungen, Deckleisten,
Dachunterschläge, Fassadenbretter

Eigenschaften


- Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für das geringe Gerätegewicht des FinishPro35Mg. Der ölfreie Betrieb, die verstellbare Eintreibtiefe und die einfache Handhabung in Einzel- und Kontaktauslösung sind weitere Vorteile die den Stauchkopfnagler auszeichnen.

Stiftnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	266,7x63,5x247,6 mm
Nettogewicht	1,1 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	90,6 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	87,6 dB
Geräuschemission (Lwa)	93,2 dB
Vibration	2,9 m/s3
Zyklus/Sekunde	5
Magazinkapazität	110 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Streifen, getapped
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Stauchkopfnagler FinishPro35Mg DA 1,8mm

Art. Nr.

6G2001N

EAN code

0741474117138