

SENCO®

MAKING HARD WORK
EASIER



Anwendungen

Giebelschalung, Dachunterschläge, Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

Eigenschaften


- Das leichte Magnesiumgehäuse ist Grund für das geringe Gerätegewicht. Der ölfreie Betrieb, die verstellbare Eintreibtiefe und die einfache Handhabung in Einzel- und Kontaktauslösung sind weitere Vorteile die den Stauchkopfnagler auszeichnen.

Stiftnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	330x89x292 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	133 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	89 dB
Geräuschemission (Lwa)	94 dB
Vibration	<2,5 m/s ³
Zyklus/Sekunde	5
Magazinkapazität	104 Stück
Gauge	15 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Streifen, getapped
Streifenwinkel	34 °

Befestiger Spezifikation



MMARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Stauchkopfnagler FinishPro42XP DA 1,8mm

Art. Nr.

4G2003N

EAN code

0741474040771