

2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert



Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten



Technische Daten

Länge	65 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	190,58 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S026
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	3054 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,45 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,12 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	41 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsklasse	1

MMARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

2,9mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	2000
Maßeinheit	8715274043760
Tara	6,866 kg