


2,9mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert**Anwendungen**

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

**Technische Daten**

Länge	70 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	190,58 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S026
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	3054 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	2,45 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,12 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	43 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Nutzungsklasse	1

2,9mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge	2000
Produktverpackung	
Maßeinheit	8715274043791
Tara	7,434 kg