

## 2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, blank, sen- cotiert



### Anwendungen

Bepankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschläge, Kisten und Schalung



### Technische Daten

Länge	75 mm
Min. Länge Befestiger 1	73,84 mm
Max. Länge Befestiger 1	76,88 mm
Befestigerdurchmesser 1	2,8-2,94 mm
Nenn Durchmesser	2,9 mm
Befestigerkopf Typ 1	Vollrundkopf
Kopfdurchmesser	6,6-6,98 mm
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Menge Befestiger je Streifen / Coil	250-250 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16°
Wicklung Typ 1	Senkkopf
Drahtmaterial	Blank
	Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S009
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2698 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,44 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	24,43 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	55,5 mm
Kopf-Querschnittsfläche	36 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungs-kategorie	1

**2,9mm Coilnagel, Flachkopf, Glattschaft, blank, sen-  
cotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	6750
Maßeinheit	8715274016375
Tara	26,42 kg