

2,9mm Streifennagel, Ringschaft, feuerverzinkt, sencotiert**Anwendungen**

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten

**Technische Daten**

Länge	75 mm
Befestigerkopf Typ 1	Schüsselkopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	190,58 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Feuerverzinkt Rostschutzklasse 3
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S027
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2570 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	7,5 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	20,3 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	695 N/mm131
Beschichtungslänge	50 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Gewindelänge	55 mm
Spitzenlänge	3,7 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	55
CE Befestiger Typ	Ringnagel mit rundem Querschnitt
Nutzungsstufe	3

2,9mm Streifennagel, Ringschaft, feuerverzinkt, sen- cotiert

Logistikdaten

Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	2000
Maßeinheit	8715274028521
Tara	8,307 kg