

**Gasstiftnagler****Technische Daten**


Abmessung (LxBxH)	320x86x285 mm
Nettogewicht	2,34 kg
Auslöseart	Einzel
Arbeitstemperaturbereich	-7 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	98,1 dB
Geräuschemmission (Lwa)	104,4 dB
Vibration	2,19 m/s <sup>3</sup>
Eintreibkraft	31,25 J
Zyklus/Sekunde	2
Magazinkapazität	100 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °
Akku Typ	Ni-Mh
Akku Voltzahl	7,2 V
Akku Ampere Nennwert	2,5 Ah
Aufladezeit 100%	120 Minuten
Eintreibvorgänge je Ladung	8000
Anzahl Akkus im Set	2 Stück
Länge Gaskartusche	80 mm
Gaskartuschen Typ	18 gramm
Eintreibvorgänge je Gaskartusche	1200
Volt	230 V
Frequenz	50 Hz
Elektrikanschluß Typ	Continental

**Anwendungen**

Bauverleistungen, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, Glasleisten

**Eigenschaften**

- Schlauchlos
- Ohne Kompressor für mehr Mobilität. Hochspannungszündung für bessere Verbrennung
- Schnellverschlußsystem
- Metallmagazin für hohe Standzeiten
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Keine Überhitzung
- Komfort-Griff
- Einfacher und robuster Geräteaufbau

**Befestiger Spezifikation**

**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

**Österreich**

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

**Deutschland**

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)

**Beschreibung**

Gasstiftnagler GT50i-AX

**Art. Nr.**

11VS2001N

**EAN code**

8715274246925