



## Anwendungen

Profilbretter, Verleistungen, Deckleisten, Dachunterschläge, Fassadenbretter

## Eigenschaften


- Schlauchlos
- Ohne Kompressor für mehr Mobilität. Hochspannungszündung für bessere Verbrennung
- Schnellverschlußsystem
- Metallmagazin für hohe Standzeiten
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Keine Überhitzung
- Komfort-Griff
- Einfacher und robuster Geräteaufbau

## Stiftnagler, Gas

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	350x96x270 mm
Nettogewicht	2,2 kg
Auslöseart	Einzel
Geräuschemmission (Lpa)	94 dB
Geräuschemmission (Lwa)	99,6 dB
Vibration	1,8 m/s <sup>3</sup>
Eintreibkraft	31 J
Magazinkapazität	100 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	20 °
Akku Typ	Li-Ion
Akku Voltzahl	7,2 V
Akku Ampere Nennwert	2,5 Ah
Aufladezeit 100%	120 Minuten
Eintreibvorgänge je Ladung	8000
Anzahl Akkus im Set	2 Stück
Länge Gaskartusche	80 mm
Gaskartuschen Typ	18 gramm
Eintreibvorgänge je Gaskartusche	1200
Volt	230 V
Frequenz	50 Hz
Elektrikanschluß Typ	Continental

### Befestiger Spezifikation



**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

**Österreich**

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

**Deutschland**

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)

### Beschreibung

Gasstreifennagler GT65i-RH

### Art. Nr.

9VS2001N

### EAN code

8715274246888