

3,1mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert



Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten



Technische Daten

Länge	90 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	202,97 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	29-31 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S028
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	2570 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	30,1 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	633 N/mm131
Beschichtungslänge	60 mm
Kopf-Querschnittsfläche	30 mm
Spitzenlänge	4 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungsklasse	1

3,1mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert**Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	2000
Maßeinheit	8715274028576
Tara	10,232 kg