

3,3mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert



Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten



Technische Daten

Länge	90 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	216,15 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	59-61 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Normal verzinkt, gehärtet
Oberfläche	Sencotiert

Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S030
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	4680 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,1 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Beschichtungslänge	55 mm
Kopf-Querschnittsfläche	33 mm
Spitzenlänge	4,3 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
Korrosionsschutz in Micron	<5
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsecotiert
Nutzungs-kategorie	1

3,3mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert

Logistikdaten

Produktverpackung

Produktverpackung	Schachtel
Menge Produktverpackung	3000
Maßeinheit	4032933209263
Tara	17,313 kg