

## 3,3mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert



### Anwendungen

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Zäune, Fußböden, Kisten



### Technische Daten

Länge	100 mm
Befestigerkopf Typ 1	D-Kopf
Spitzenwinkel (Nennmaß)	40°
Spitzenart	Diamant
Max. Streifenlänge	216,15 mm
Menge Befestiger je Streifen / Coil	59-61 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Papiermagaziniert
Streifenwinkel	34°
Drahtmaterial	Blank Standardzugfestigkeit
Oberfläche	Sencotiert

### Erweiterte technische Spezifikationen

Nummer	VS-CPR-201305-S030
Leistungserklärung	
Charakteristisches Fließmoment	4680 Nmm
Charakteristischer Ausziehparameter	3,1 N/mm131
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter	27,1 N/mm131
Charakteristische Torsionsfestigkeit	621 N/mm131
Beschichtungslänge	65 mm
Kopf-Querschnittsfläche	33 mm
Spitzenlänge	4,3 mm
Oberflächenart	Beschichtung Typ 3
CE Befestiger Typ	Nagel mit rundem Querschnitt, unsencotiert
Nutzungsklasse	1

**3,3mm Streifennagel, Glattschaft, blank, sencotiert****Logistikdaten****Produktverpackung**

Produktverpackung	Schachtel
Menge	3000
Produktverpackung	
Maßeinheit	4032933209430
Tara	20,505 kg