

Coilnagler für Palettenfertigung



Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	418x153x338 mm
Nettogewicht	5,24 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	323 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	89,3 dB
Geräuschemission (Lwa)	102,3 dB
Vibration	5,35 m/s ³
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 °


Anwendungen

Stumpfe Verbindungen im Holzbau, Schwergut-/Überseeverpackungen, Kabeltrommeln, Abbundarbeiten

Eigenschaften

- Stumpfe Verbindungen im Holzbau
- Schwergut-/Überseeverpackungen
- Kabeltrommeln
- Abbundarbeiten

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

PAL100, Coilnagler, Kontakt

Art. Nr.

PAL100

EAN code

8715274028163