



## Anwendungen

Beklankung, Lattung, Palettenfertigung, Verschlage, Kisten und Schalung

## Eigenschaften

- Coilnagler mit zusatzlicher Auslosesicherheit
- Optimales Kraft-Gewicht-Verhaltnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

## Paletten Coilnagler

### Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	302x133x286 mm
Nettogewicht	2,67 kg
Ausloseart	Kontakt
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	87 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geruschemmission (Lpa)	87,2 dB
Geruschemmission (Lwa)	96,5 dB
Vibration	3,03 m/s3
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazitat	300 Stuck
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel	16 °

### Befestiger Spezifikation



### Beschreibung

PAL57F Coilnagler, Zweihand-Sicherheitsauslosung

### Art. Nr.

PAL57F-2H

### EAN code

8715274183053

**MARGREITER TECHNIK**  
Hans Hilscher GmbH.

### sterreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175  
[info@margreiter-technik.at](mailto:info@margreiter-technik.at)  
[www.margreiter-technik.at](http://www.margreiter-technik.at)

### Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950  
[info@margreiter-technik.de](mailto:info@margreiter-technik.de)  
[www.margreiter-technik.de](http://www.margreiter-technik.de)