

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Anwendungen

Abnageln von Fensterecken, starke Glasleisten, Fensterleisten, Deckleisten, Eckleisten, Abschlußleisten, Putzleisten

Eigenschaften


- Verstellbare Eintreibtiefe
- Nachladeindikator
- Abluftaustritt ist verstellbar
- Schnellverschußklappe

Stiftnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	253x68x230 mm
Nettogewicht	1,43 kg
Auslöseart	Einzel
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	113 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemmission (Lpa)	91 dB
Geräuschemmission (Lwa)	104 dB
Vibration	2,71 m/s ³
Zyklus/Sekunde	4
Magazinkapazität	100 Stück
Gauge	16 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

Stauchkopfnagler S200SM RX 1,6mm

Art. Nr.

942008N

EAN code

8715274033037