



Anwendungen

Schalung, Lattung, Verschläge, Verbretterung, Dachlattung

Eigenschaften


- Gut ausbalanciert und kraftvoll für harten Dauereinsatz
- Für draht- und kunststoffcollierte Nägel
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Geringes Gerätegewicht

Coilnagler

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	315x132x282 mm
Nettogewicht	2,82 kg
Auslöseart	Umstellbar
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	4,8 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	168 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	92,3 dB
Geräuschemission (Lwa)	100,3 dB
Vibration	3,42 m/s ³
Zyklus/Sekunde	3
Magazinkapazität	300 Stück
Streifenwinkel Typ 1	Drahtcolliert
Streifenwinkel Typ 2	Kunststoffcolliert 16mm
Streifenwinkel	15 °

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SCN75, Coilnailer, Kontakt

Art. Nr.

SCN75

EAN code

8715274015064