



Anwendungen

Verbindungen im konstruktiven Holzbau, Schwergut-/Überseeverpackungen, Kabeltrommeln, Fertighauselemente

Eigenschaften


- Hohe Eintreibkraft
- Auch für harte Hölzer
- Gut ausbalanciert
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Zwei Handgriffe

Rundkopf Streifennagler

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Abmessung (LxBxH) | 533x144x478 mm |
| Nettogewicht | 6,2 kg |
| Auslöseart | Einzel |
| Druckluftanschluß | 3/8" female NPT |
| Arbeitsdruck | 5,6 - 8,4 BAR |
| Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute) | 255 l/m |
| Arbeitstemperaturbereich | -18 - 49 °C |
| Geräuschemission (Lpa) | 93 dB |
| Geräuschemission (Lwa) | 106 dB |
| Vibration | 4 m/s ³ |
| Magazinkapazität | 56 Stück |
| Streifenwinkel Typ 1 | Kunststoffcolliert |
| Streifenwinkel | 24 ° |

Befestiger Spezifikation



MARGREITER TECHNIK
Hans Hilscher GmbH.

Österreich

Tel.: +43 / (0)1 / 4791175
info@margreiter-technik.at
www.margreiter-technik.at

Deutschland

Tel.: +49 / (0)8023 / 9399950
info@margreiter-technik.de
www.margreiter-technik.de

Beschreibung

SN1302, Streifennagler 20°

Art. Nr.

6L2001N

EAN code

0741474118043